





 www.koosheshkaran.com
 Office:
 +98
 21
 468
 24
 240

 info@koosheshkaran.com
 Fax:
 +98
 21
 468
 20
 215

 Factory:
 +98
 26
 4424
 00
 23

 Y
 Fax:
 +98
 26
 4424
 00
 30







TB - GF 24/32/8









The machine has 3 Section on single frame: (Rinsing section with 24 grippers, Filling section with 32 nozzles and Capping section with 8 heads (for plastic caps).

Application:

For Packing liquids without gas like yogurt, drink, milk, water, fruit juice, herbal drinks, etc in PET bottles from 250 up to 2000 ml.

- -The movement of container in machine is handled by the neck of container (Neck holder) and needs minimum change parts.
- -The container inlet mechanism is air conveyor and can be connected directly to bottle unscrambler or blow molding machine.
- -The filling principle is "Gravity" type.
- -The capper heads are equipped with adjustable torque magnetic clutches.
- -All the parts in contact with product is made of stainless steel 316 and the machine cladding is made of stainless steel 304.
- -The machine has all around safety doors.

Machine speed:

Output speed machine is 4000-9000 bottles per hour.

Control mechanism:

The machine is full automatic in operation and is equipped with electronic control (PLC), touch screen monitor and electronic speed control (frequency inverter).

The machine is equipped with water and air pressure control equipments.

All electric, electronic and pneumatic equipment used in this machine is European and Japanese made.

مجموعه ای از سه قسمت (شستشو با ۲۴فک ، پرکن با ۳۲ نازل، دربندی با ۸ هد مخصوص دربهای پلاستیکی)بر روی یک شاسی می باشد.

صربرت. بسته بندی مایعات رقیق بدون گاز از قبیل: آب ، آب میوه ، دوغ ، عرقیات و... در بطری های PET از سایز ۲۵۰ الی ۲۰۰۰ میلی لیتر.

- مسخصات: حرکت ظروف در این ماشین با استفاده ازفلنج گلوی ظرف می باشد (Neck holder) و تعویض سایز ظرف به حداقل قطعات تعویضی (Change Parts) نیاز دارد. ریل ورودی از نوع اندی (Air Conveyor) می باشد که قابلیت اتصال به ماشین ردیف کن بطری و یا ماشین بلو مولدینگ را دارد . سیستم پرکن از نوع ثقلی (گراویتی) می باشد هدهای دربندی مجهز به سیستم کلاچ مگنتی قابل تنظیم می باشند. کلیه قطعاتی که با محصول در تماس هستند از استناس استیل ۳۱۶ و قسمت های ظاهری ماشین از استناس استیل ۳۰۴ ساخته شده است. ماشین دارای اطاقک ایمنی می باشد.

<mark>سرعت ماشین :</mark> سرعت خروجی در این ماشین ۴۰۰۰ تا ۹۰۰۰ در ساعت می باشد .

سیستی عکولی . ماشین کاملا" اتوماتیک بوده و مجهز به کنترل الکترونیکی (PLC) ، مانیتور با صفحه کلید لمسی (Touch Screen) کنترل دور الکترونیکی (Inverter) و کنترل فشار آب و باد می باشد.

توارم شعبرتی . کلیه لوازم برقی ، الکترونیکی و بادی (پنوماتیک) استفاده شده در این ماشین ساخت کشورهای اروپایی و ژاپن می باشد.